

TÉ, TÉ RÉDUIT, BOUCHON FIN DE LIGNE (électrosoudable)

Té (G-63E)



Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_TE020	20	0,076
ELEC_TE025	25	0,095
ELEC_TE032	32	0,120
ELEC_TE040	40	0,191
ELEC_TE050	50	0,288
ELEC_TE063	63	0,525
ELEC_TE075	75	0,730
ELEC_TE090	90	1,390
ELEC_TE110	110	1,864
ELEC_TE125	125	2,590
ELEC_TE160	160	3,688
ELEC_TE180	180	6,825
ELEC_TE200	200	9,175
ELEC_TE225	225	18,500
ELEC_TE250	250	20,714
ELEC_TE315	315	26,100

Té réduit (G-64E)



Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_TER32X20	32X20	0,120
ELEC_TER110X63	110X63	1,594
ELEC_TER110X90	110X90	1,725
ELEC_TER125X63	125X63	2,200
ELEC_TER125X90	125X90	2,333
ELEC_TER125X110	125X110	2,433
ELEC_TER160X63	160X63	3,000
ELEC_TER160X90	160X90	2,880
ELEC_TER160X110	160X110	3,020
ELEC_TER160X125	160X125	3,120
ELEC_TER180X90	180X90	
ELEC_TER180X110	180X110	
ELEC_TER180X125	180X125	
ELEC_TER180X160	180X160	
ELEC_TER200X63	200X63	
ELEC_TER200X90	200X90	
ELEC_TER200X110	200X110	
ELEC_TER200X125	200X125	
ELEC_TER200X160	200X160	
ELEC_TER225X63	225X63	
ELEC_TER225X90	225X90	
ELEC_TER225X110	225X110	14,220
ELEC_TER225X125	225X125	
ELEC_TER225X160	225X160	13,650
ELEC_TER225X180	225X180	
ELEC_TER250X90	250X90	
ELEC_TER250X110	250X110	
ELEC_TER250X125	250X125	
ELEC_TER250X160	250X160	
ELEC_TER250X180	250X180	22,333
ELEC_TER250X200	250X200	

Bouchon fin de ligne (G-65E)



Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_B020	20	0,067
ELEC_B025	25	0,052
ELEC_B032	32	0,069
ELEC_B040	40	0,092
ELEC_B050	50	0,120
ELEC_B063	63	0,183
ELEC_B075	75	0,530
ELEC_B090	90	0,805
ELEC_B110	110	1,109
ELEC_B125	125	1,667
ELEC_B140	140	1,950
ELEC_B160	160	2,720
ELEC_B180	180	3,311
ELEC_B200	200	4,457
ELEC_B225	225	6,400
ELEC_B250	250	7,600
ELEC_B280	280	14,500
ELEC_B315	315	17,900



PN16

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

(Gammes PN10 et PN25, nous consulter)

DOMAINES D'UTILISATION

- Distribution d'eau potable.
- Transport d'eau pour applications industrielles.
- Collecte de drainage et égout
(tuyaux enterrés, sortie de mer, tuyaux posés dans l'eau, tuyaux au-dessus du sol, système d'irrigation, tubes suspendus au-dessus des ponts).

EAU - EN 12201 / ISO 4427

- Transport et distribution des carburants gazeux
(tuyaux enterrés pour gaz naturel : méthane, propane, éthane, isobutane, gaz manufacturé, gaz de pétrole liquéfié GPL).

GAZ - EN 1555 / ISO 4437

- Transport de fluides pour applications industrielles.
- Évacuation et égout souterrain sans pression.
- Système de protection incendie souterrain.

COMPATIBILITÉ DE SOUDAGE

Les raccords électrosoudable Nupi peuvent être soudés avec des tubes et raccords à embout mâle en PE 80, PE 100 et en PE 100 RC.

APPLICATION

Pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine y compris transport des eaux brutes.

Température maxi 40° C.

Des facteurs de déclassement pour la pression doivent être considérés quand la température est au-dessus de 20° C (coefficient de détimbrage) dans les domaines du gaz et des réseaux secs.

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DE MARQUAGE

RÉFÉRENCES STANDARDS :

GAZ EN1555
EAU EN12201
UNI - KIWA QUALITÉ KQ

PLAGE DE FUSION TUYAU :

SDR7.4 - SDR17.6

CERTIFICATION :

KIWA QUALITÉ KQ



SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DE SOUDAGE ET TRAÇABILITÉ

