

BRIDE ACIER

- Pleine, alésée, taraudée.
- Acier S235.
- Dimensions diverses possible (sur demande).



Pleine (BA-740P)

Référence	DN	Désignation	Entraxe	Poids kg
74011	20	Pleine	70 - 85	0,380
74014	27	Pleine	85	0,465
74015	32	Pleine	90 - 105	0,630
74016	40	Pleine	105 - 115	0,675



Alésée (BA-740A)

Référence	DN	Alésage	Entraxe	Poids kg
74001	20	27	70 - 85	0,325
74002	20	30	70 - 85	0,320
74003	20	34	70 - 85	0,310
74004A	27	34	85	0,375
74004	27	42	85	0,360
74005	32	45	90 - 105	0,500
74005B	32	49	90 - 105	0,495
74006	40	45	105 - 115	0,565
74006A	40	50	105 - 115	0,550
74007	40	55	105 - 115	0,485
74007A	40	60	105 - 115	0,470



Taraudée (BA-742T)

Référence	DN	Taraudage	Entraxe	Poids kg
74200	20	1/2	70 - 85	0,345
74201	20	3/4	70 - 85	0,335
74202	20	1"	70 - 85	0,305
74202A	20	1"1/4	70 - 85	0,270
74202C	20	1"1/2	70 - 85	0,245
74203	27	3/4	85	0,470
74204	27	1"	85	0,400
74205	27	1"1/4	85	0,360
74205A	27	1"1/2	85	0,330
74206	32	1"	90 - 105	0,565
74207	32	1"1/4	90 - 105	0,530
74207A	32	1"1/2	90 - 105	0,500
74208	40	1"	105 - 115	0,555
74209	40	1"1/4	105 - 115	0,545
74210	40	1"1/2	105 - 115	0,540
74211	40	2"	105 - 115	0,525

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com