


CLÉ DE SERRAGE pour robinet **joint large**



| Référence FML | Référence Bayard | DN | Poly | Clé (mm) | Poids kg |
|---------------|------------------|----|------|----------|----------|
| CLE_030 | SRV00097TS | 20 | 20 | 30 | 0,200 |
| CLE_036 | SRV00098TS | 20 | 25 | 36 | 0,240 |
| CLE_048 | SRV00100TS | 25 | 32 | 48 | 0,310 |
| CLE_058 | SRV00101TS | 32 | 40 | 58 | 0,255 |
| CLE_068 | SRV00103TS | 40 | 50 | 68 | 0,355 |

pour robinet **joint torique**

| Référence FML | Référence Bayard | DN | Poly | Clé (mm) | Poids kg |
|---------------|------------------|----|------|----------|----------|
| CLE_036 | SRV00098TS | 20 | 25 | 36 | 0,240 |
| CLE_045 | SRV00099TS | 25 | 32 | 45 | 0,265 |
| CLE_058 | SRV00101TS | 32 | 40 | 58 | 0,255 |
| CLE_066 | SRV00102TS | 40 | 50 | 66 | 0,355 |

MANCHE DE CLÉ



| Référence FML | Référence Bayard | Poids kg |
|---------------|------------------|----------|
| MAN_CLE | SRV00104TS | 0,320 |

GUIDE TECHNIQUE

(Filetage pas du gaz)

| Dénomination | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Pouces | Ancienne dénomination | Nombre de filets au pouce | Diamètre ext. filetage | Diamètre int. filetage |
| 1/8" | 5-10 | 28 | 9,73 | 8,57 |
| 1/4" | 8-13 | 19 | 13,16 | 11,45 |
| 3/8" | 12-17 | 19 | 16,66 | 14,95 |
| 1/2" | 15-21 | 14 | 20,96 | 18,63 |
| 3/4" | 21-27 | 14 | 28,44 | 24,12 |
| 1" | 26-34 | 11 | 33,25 | 30,29 |
| 1"1/4 | 33-42 | 11 | 41,91 | 38,95 |
| 1"1/2 | 40-49 | 11 | 47,8 | 44,85 |
| 2" | 50-60 | 11 | 59,62 | 56,66 |
| 2"1/4 | 60-70 | 11 | 69,8 | 66,34 |
| 2"1/2 | 66-76 | 11 | 75,19 | 72,23 |
| 3" | 80-90 | 11 | 87,89 | 84,93 |
| 3"1/2 | 90-102 | 11 | 100,33 | 97,38 |
| 4" | 102-114 | 11 | 113,05 | 110,08 |
| 4"1/2 | 115-127 | 11 | 125,73 | 122,78 |
| 5" | 127-140 | 11 | 138,43 | 135,48 |
| 6" | 152-165 | 11 | 163,84 | 160,88 |