

CROIX À BRIDES MOBILES

CRFB80 À CRFB200

LES +

Revêtement alimentaire avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Épaisseur revêtement > 250 microns
Brides orientables permettant un réglage aisé
Fonte à graphite sphéroïdale
PN16 pour CRFB200 : nous consulter



EN545
2010



DESCRIPTION

Croix comprenant un corps et des brides mobiles (brides orientables).

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN545/2010.
Attestation de conformité sanitaire **ACS**. Fabriqué en usine certifiée ISO 9001, ISO28001 et OHSAS18001*
(Attestations et certificat de conformité sur demande).
Perçage conforme à la norme EN192-2/1997.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7.

REVÊTEMENT

Revêtement alimentaire époxy bleu RAL5005
(épaisseur > 250µm).

LIEUX D'UTILISATION

Réseaux d'eau potable et d'eaux usées urbaines
(températures d'utilisation < 65°C).

OPTIONS

① PN16 : nous consulter.



Références
BL 16/80, BL 20/100 :
nous consulter.



Références
JP80 à JP200 :
nous consulter.

Référence	PN	Diamètre nominal (DN)	Longueur (L)	Épaisseur	Masse (brides incluses)
CRFB80	10/16	80 mm	165 mm	8,4 mm	19 kg
CRFB100	10/16	100 mm	180 mm	8,4 mm	23,1 kg
CRFB125	10/16	125 mm	200 mm	8,9 mm	30 kg
CRFB150	10/16	150 mm	220 mm	9,1 mm	36,8 kg
① CRFB200	10	200 mm	260 mm	9,5 mm	63 kg

