

## COMPTEUR À BRIDES

### Woltman H4000



### CARACTÉRISTIQUES :

- Compteur à hélice axiale.
- Totaliseur orientable à 360° extra sec à enveloppe verre métal.
- Classe B toutes positions approuvée CEE
- Stabilisateur intégré.
- Mécanisme interchangeable sur site.

| Référence  | DN    | Lg  | PN | Nombre trous | Débit maximum | Perte de charge (bas) | Poids kg |
|------------|-------|-----|----|--------------|---------------|-----------------------|----------|
| RES_295002 | 40    | 300 | 16 | 4            | 90            | 0,84                  | 11,800   |
| RES_295004 | 50    | 200 | 16 | 4            | 90            | 0,49                  | 12,200   |
| RES_295006 | 50    | 300 | 16 | 4            | 90            | 0,49                  | 13,100   |
| RES_295008 | 60-65 | 200 | 16 | 4            | 120           | 0,69                  | 13,000   |
| RES_295010 | 60-65 | 300 | 16 | 4            | 120           | 0,69                  | 14,400   |
| RES_295012 | 80    | 200 | 10 | 4            | 200           | 0,27                  | 14,100   |
| RES_295014 | 80    | 350 | 10 | 4            | 200           | 0,27                  | 16,600   |
| RES_295016 | 80    | 200 | 16 | 8            | 200           | 0,27                  | 14,100   |
| RES_295018 | 80    | 225 | 16 | 8            | 200           | 0,27                  | 16,600   |
| RES_295020 | 80    | 350 | 16 | 8            | 200           | 0,27                  | 16,600   |
| RES_295022 | 100   | 250 | 16 | 8            | 250           | 0,43                  | 19,400   |
| RES_295024 | 100   | 350 | 16 | 8            | 250           | 0,43                  | 21,000   |
| RES_295026 | 125   | 250 | 16 | 8            | 250           | 0,58                  | 20,500   |
| RES_295028 | 150   | 300 | 16 | 8            | 600           | 0,33                  | 37,500   |
| RES_295030 | 150   | 500 | 16 | 8            | 600           | 0,33                  | 43,500   |
| RES_295032 | 200   | 350 | 10 | 8            | 1000          | 0,32                  | 47,500   |
| RES_295034 | 200   | 350 | 16 | 12           | 1000          | 0,32                  | 47,500   |
| RES_295036 | 250   | 450 | 16 | 12           | 1600          | 0,37                  | 82,000   |
| RES_295038 | 300   | 500 | 16 | 12           | 2000          | 0,58                  | 104,00   |

### Émetteur d'impulsions inductif pour S2000 et H4000

| Référence  | Émetteur d'impulsion | Facteur | pour compteur  | Poids kg |
|------------|----------------------|---------|----------------|----------|
| RES_295502 | PR7                  | K10/10  | S2000 et H4000 |          |
| RES_295504 | PR7                  | K1/10   | S2000 et H4000 |          |
| RES_295506 | PR7                  | K1/100  | S2000 et H4000 |          |
| RES_295508 | PR7                  | K1/1000 | S2000 et H4000 |          |

### Filtre Helix 4000 (R-296)



- Élément filtrant en acier inox 316.
- Conçu avec de faibles pertes de charge, pour fonctionner avec les compteurs Helix.
- Un dessin particulier de l'élément filtrant lui donne la plus grande surface de filtration possible.
- L'élément filtrant peut être retiré pour son nettoyage ou pour son remplacement.

| Référence  | DN  | PN | Poids kg |
|------------|-----|----|----------|
| RES_296002 | 50  | 16 |          |
| RES_296004 | 65  | 16 |          |
| RES_296006 | 80  | 10 |          |
| RES_296008 | 80  | 16 |          |
| RES_296010 | 100 | 16 |          |
| RES_296012 | 125 | 16 |          |
| RES_296014 | 150 | 16 |          |

PN10

PN16



Fiche technique  
du catalogue disponible  
sur [scop-fml.com](http://scop-fml.com)