

FLEXIBLE INOX

CARACTÉRISTIQUES :

- Tresse inox passage de 13 à 50.
- Douille de sertissage en inox jusqu'à $\varnothing 19$ inclus sinon aluminium anodisé.
- Température et pression de service -5° à $+100^{\circ}$ C (10 bars jusqu'à 3/4 et 6 bars au-delà).

Femelle / Femelle



Référence	Filetage	Passage	Lg	Poids kg
81600	1/2	13	300	0,154
81601	1/2	13	500	0,200
81602	1/2	13	700	0,220
81603	1/2	13	1000	0,300

Référence	Filetage	Passage	Lg	Poids kg
81604	3/4	13	300	0,158
81605	3/4	13	500	0,224
81606	3/4	13	700	0,240
81607	3/4	13	1000	0,338

Référence	Filetage	Passage	Lg	Poids kg
81608	1"	25	300	0,404
81609	1"	25	500	0,534
81610	1"	25	700	0,747
81611	1"	25	1000	1,068

Référence	Filetage	Passage	Lg	Poids kg
81612	1"1/4	32	500	
81613	1"1/4	32	700	
81614	1"1/4	32	1000	

Référence	Filetage	Passage	Lg	Poids kg
81615	1"1/2	40	500	
81616	1"1/2	40	700	
81617	1"1/2	40	1000	

Référence	Filetage	Passage	Lg	Poids kg
81618	2"	50	500	
81619	2"	50	700	
81620	2"	50	1000	

Femelle / Mâle



Référence	Filetage	Passage	Lg	Poids kg
81630	1/2	13	300	0,146
81631	1/2	13	500	0,188
81632	1/2	13	700	0,210
81633	1/2	13	1000	0,290

Référence	Filetage	Passage	Lg	Poids kg
81634	3/4	13	300	0,172
81635	3/4	13	500	0,220
81636	3/4	13	700	0,260
81637	3/4	13	1000	0,326

Référence	Filetage	Passage	Lg	Poids kg
81638	1"	25	300	0,374
81639	1"	25	500	0,482
81640	1"	25	700	0,675
81641	1"	25	1000	0,964

Référence	Filetage	Passage	Lg	Poids kg
81642	1"1/4	32	500	
81643	1"1/4	32	700	
81644	1"1/4	32	1000	

Référence	Filetage	Passage	Lg	Poids kg
81645	1"1/2	40	500	
81646	1"1/2	40	700	
81647	1"1/2	40	1000	

Référence	Filetage	Passage	Lg	Poids kg
81648	2"	50	500	
81650	2"	50	1000	

Flexible coudé et d'autres dimensions : nous consulter