

MANCHETTE À BRIDES MOBILES

MAFB40250 À MAFB300500

LES +

Revêtement alimentaire avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Épaisseur revêtement > 250 microns
Brides orientables permettant une installation aisée
Fonte à graphite sphéroïdale
PN16 pour DN 200, 250 et 300 : nous consulter



EN545
2010



DESCRIPTION

Manchettes comprenant un corps et des brides mobiles (brides orientables).

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN545/2010. Attestation de conformité sanitaire **ACS**. Fabriqué en usine certifiée ISO 9001, ISO28001 et OHSAS18001* (attestations et certificat de conformité sur demande). Perçage conforme à la norme EN192-2/1997.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7.

REVÊTEMENT

Revêtement alimentaire époxy bleu RAL5005 (épaisseur > 250µm).

LIEUX D'UTILISATION

Réseaux d'eau potable et d'eaux usées urbaines (températures d'utilisation < 65°C).

OPTIONS

- ① PN16 : nous consulter.



Références
BL 16/80, BL 20/100 :
nous consulter.



Références
JP40 à JP300 :
nous consulter.

Référence	PN	Diamètre nominal (DN)	Longueur (L)	Épaisseur corps	Masse (brides incluses)
MAFB40250	10/16	40 mm	250 mm	8 mm	5,4 kg
MAFB40500	10/16	40 mm	500 mm	8 mm	7 kg
MAFB60250	10/16	60 mm	250 mm	8 mm	7 kg
MAFB60500	10/16	60 mm	500 mm	8 mm	10,8 kg
MAFB65250	10/16	65 mm	250 mm	8 mm	7 kg
MAFB65500	10/16	65 mm	500 mm	8 mm	10,8 kg
MAFB80250	10/16	80 mm	250 mm	8,4 mm	8,7 kg
MAFB80500	10/16	80 mm	500 mm	8,4 mm	14,5 kg
MAFB100250	10/16	100 mm	250 mm	8,4 mm	9,9 kg
MAFB100500	10/16	100 mm	500 mm	8,4 mm	15,9 kg
MAFB125250	10/16	125 mm	250 mm	8,9 mm	15,7 kg
MAFB125500	10/16	125 mm	500 mm	8,9 mm	18,3 kg
MAFB150250	10/16	150 mm	250 mm	9,1 mm	17,1 kg
MAFB150500	10/16	150 mm	500 mm	9,1 mm	28 kg
① MAFB200250	10	200 mm	250 mm	9,5 mm	25,4 kg
① MAFB200500	10	200 mm	500 mm	9,5 mm	37,5 kg
① MAFB250250	10	250 mm	250 mm	12 mm	24,8 kg
① MAFB250500	10	250 mm	500 mm	12 mm	55 kg
① MAFB300250	10	300 mm	250 mm	13 mm	50,7 kg
① MAFB300500	10	300 mm	500 mm	13 mm	69,2 kg

