

MANCHON DE RÉPARATION

D.B. double bande tout inox



CARACTÉRISTIQUES :

- Corps en inox.
- Boulons en inox avec bouchons de protection aux extrémités.
- Joint d'étanchéité en EPDM.
- Domaine d'emploi acier, fonte, amiante ciment, PVC, PEHD.
- Utilisation pour eau froide ou tempérée.

PRISE EN CHARGE

Longueur 200 mm

Référence	DN	Tolérance	PN	Poids kg
MDB_20001	80	88-110	16	3,000
MDB_20002	100	108-128	16	3,400
MDB_20003	100	112-134	16	3,600
MDB_20004	100	120-140	16	3,800
MDB_20005	125	133-155	16	3,900
MDB_20006	125	138-160	16	4,000
MDB_20007	150	158-180	16	4,100
MDB_20008	150	168-190	16	4,200
MDB_20009	150	190-210	10	4,400
MDB_20010	150	195-217	10	4,500
MDB_20011	200	210-230	10	4,600
MDB_20012	200	216-238	10	4,700
MDB_20013	200	225-246	10	4,700
MDB_20014	200	238-260	10	4,900
MDB_20015	200	251-271	10	5,000

Longueur 250 mm, nous consulter.

Longueur 300 mm

Référence	DN	Tolérance	PN	Poids kg
MDB_30001	80	88-110	16	4,300
MDB_30002	100	108-128	16	5,000
MDB_30003	100	112-134	16	5,400
MDB_30004	100	120-140	16	5,800
MDB_30005	125	133-155	16	5,900
MDB_30006	125	138-160	16	6,100
MDB_30007	150	158-180	16	6,200
MDB_30008	150	168-190	16	6,300
MDB_30009	150	190-210	10	6,600
MDB_30010	150	195-217	10	6,800
MDB_30011	200	210-230	10	7,000
MDB_30012	200	216-238	10	7,100
MDB_30013	200	225-246	10	7,100
MDB_30014	200	238-260	10	7,300
MDB_30015	200	251-271	10	7,500
MDB_30016	250	273-293	10	7,700
MDB_30017	250	295-315	10	7,700
MDB_30018	300	314-335	10	8,500
MDB_30019	300	322-344	10	8,500
MDB_30020	300	334-354	10	9,000
MDB_30021	300	340-360	10	9,000
MDB_30022	350	348-368	10	9,200
MDB_30023	350	365-385	10	9,500
MDB_30024	350	376-396	10	9,500
MDB_30025	350	390-410	10	9,600
MDB_30026	400	404-424	10	9,700
MDB_30027	400	420-440	10	10,000
MDB_30028	400	440-460	10	10,300
MDB_30029	450	457-477	10	10,500
MDB_30030	450	468-488	10	11,200

Longueurs 400, 500 et 600 mm, nous consulter.

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com



10
bars

16
bars