

MANCHON DE RÉPARATION

S.B. simple bande tout inox



CARACTÉRISTIQUES :

- Corps en inox.
- Boulons en inox avec bouchons de protection aux extrémités.
- Joint d'étanchéité en EPDM.
- Domaine d'emploi acier, fonte, amiante ciment, PVC, PEHD.
- Utilisation pour eau froide ou tempérée.

Longueur 200 mm

Référence	DN	Tolérance	PN	Poids kg
MSB_20001	40	44-51	16	1,600
MSB_20002	40	48-55	16	1,700
MSB_20003	40	52-59	16	1,800
MSB_20004	40	57-64	16	1,800
MSB_20005	50	60-67	16	1,800
MSB_20006	50	63-70	16	1,800
MSB_20007	50	67-74	16	1,900
MSB_20008	65	70-77	16	1,900
MSB_20009	65	73-80	16	1,900
MSB_20010	65	75-83	16	2,000
MSB_20011	65	82-90	16	2,000
MSB_20012	80	87-97	16	2,100
MSB_20013	80	95-104	16	2,100
MSB_20014	80	98-108	16	2,100
MSB_20015	80	102-112	16	2,200
MSB_20016	100	108-118	16	2,200
MSB_20017	100	113-123	16	2,200
MSB_20018	100	118-128	16	2,200
MSB_20019	100	120-131	16	2,300
MSB_20020	100	125-135	16	2,400
MSB_20021	125	133-144	16	2,600
MSB_20022	125	139-150	16	2,600
MSB_20023	125	145-155	16	2,600
MSB_20024	150	151-161	16	2,700
MSB_20025	150	159-170	16	2,800
MSB_20026	150	165-175	16	2,800
MSB_20027	150	168-180	16	2,900
MSB_20028	150	176-186	10	2,900
MSB_20029	150	180-191	10	3,000
MSB_20030	150	193-203	10	3,100
MSB_20031	150	200-210	10	3,100
MSB_20032	200	209-220	10	3,200
MSB_20033	200	215-226	10	3,300
MSB_20034	200	219-230	10	3,300
MSB_20035	200	222-233	10	3,300
MSB_20036	200	228-240	10	3,400
MSB_20037	200	243-253	10	3,500
MSB_20038	200	252-262	10	3,500
MSB_20039	200	261-271	10	3,600
MSB_20040	250	271-281	10	3,700
MSB_20041	250	280-290	10	3,700

Longueur 300 mm

Référence	DN	Tolérance	PN	Poids kg
MSB_30003	40	52-59	16	2,700
MSB_30004	40	57-64	16	2,800
MSB_30005	50	60-67	16	2,800
MSB_30006	50	63-70	16	2,800
MSB_30007	50	67-74	16	2,900
MSB_30008	65	70-77	16	2,900
MSB_30009	65	73-80	16	2,900
MSB_30010	65	75-83	16	3,000
MSB_30011	65	82-90	16	3,100
MSB_30012	80	87-97	16	3,200
MSB_30013	80	95-104	16	3,200
MSB_30014	80	98-108	16	3,200
MSB_30015	80	102-112	16	3,300
MSB_30016	100	108-118	16	3,300
MSB_30017	100	113-123	16	3,300
MSB_30018	100	118-128	16	3,300
MSB_30019	100	120-131	16	3,500
MSB_30020	100	125-135	16	3,900
MSB_30021	125	133-144	16	3,900
MSB_30022	125	139-150	16	3,900
MSB_30023	125	145-155	16	4,000
MSB_30024	150	151-161	16	4,100
MSB_30025	150	159-170	16	4,300
MSB_30026	150	165-175	16	4,300
MSB_30027	150	168-180	16	4,400
MSB_30028	150	176-186	10	4,400
MSB_30029	150	180-191	10	4,500
MSB_30030	150	193-203	10	4,600
MSB_30031	150	200-210	10	4,600
MSB_30032	200	209-220	10	4,800
MSB_30033	200	215-226	10	5,000
MSB_30034	200	219-230	10	5,000
MSB_30035	200	222-233	10	5,000
MSB_30036	200	228-240	10	5,100
MSB_30037	200	243-253	10	5,300
MSB_30038	200	252-262	10	5,300
MSB_30039	200	261-271	10	5,400
MSB_30040	250	271-281	10	5,500
MSB_30041	250	280-290	10	5,500

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com



10
bars

16
bars