

MANCHON, MANCHON RÉDUIT, MANCHON LONG (électrosoudable)

Manchon (G-50E)



Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_M020	20	0,055
ELEC_M025	25	0,062
ELEC_M032	32	0,079
ELEC_M040	40	0,117
ELEC_M050	50	0,155
ELEC_M063	63	0,227
ELEC_M075	75	0,366
ELEC_M090	90	0,531
ELEC_M110	110	0,677
ELEC_M125	125	1,020
ELEC_M140	140	1,187
ELEC_M160	160	1,533
ELEC_M180	180	1,994
ELEC_M200	200	2,243
ELEC_M225	225	3,813
ELEC_M250	250	4,390
ELEC_M280	280	8,750
ELEC_M315	315	11,700
ELEC_M355	355	16,667
ELEC_M400	400	21,133
ELEC_M450	450	35,150
ELEC_M500	500	34,250
ELEC_M560	560	50,667
ELEC_M630	630	57,300
ELEC_M710	710	91,400
ELEC_M800	800	109,000
ELEC_M900	900	122,625
ELEC_M1000	1000	136,250

Manchon réduit (G-51E)



Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_MR 25X20	25X20	0,075
ELEC_MR 32X20	32X20	0,077
ELEC_MR 32X25	32X25	0,083
ELEC_MR 40X20	40X20	0,120
ELEC_MR 40X32	40X32	0,115
ELEC_MR 50X32	50X32	0,140
ELEC_MR 50X40	50X40	0,170
ELEC_MR 63X32	63X32	0,216
ELEC_MR 63X40	63X40	0,246
ELEC_MR 63X50	63X50	0,246
ELEC_MR 75X63	75X63	0,417
ELEC_MR 90X50	90X50	0,473
ELEC_MR 90X63	90X63	0,477
ELEC_MR 90X75	90X75	0,477
ELEC_MR 110X63	110X63	0,642
ELEC_MR 110X90	110X90	0,660
ELEC_MR 125X63	125X63	0,720
ELEC_MR 125X90	125X90	0,788
ELEC_MR 125X110	125X110	0,863
ELEC_MR 160X90	160X90	1,217
ELEC_MR 160X110	160X110	1,367
ELEC_MR 160X125	160X125	1,275
ELEC_MR 200X160	200X160	3,232
ELEC_MR 200X180	200X180	3,232
ELEC_MR 225X160	225X160	5,500
ELEC_MR 225X180	225X180	5,500
ELEC_MR 225X200	225X200	5,500
ELEC_MR 250X180	250X180	5,500
ELEC_MR 250X200	250X200	6,500
ELEC_MR 250X225	250X225	6,500
ELEC_MR 315X250	315X250	7,800
ELEC_MR 315X280	315X280	7,800

Manchon long (G-52E)



Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_ML032	32	0,109
ELEC_ML040	40	0,167
ELEC_ML050	50	0,257
ELEC_ML063	63	0,445
ELEC_ML075	75	0,584



(Gammes PN10 et PN25, nous consulter)

DOMAINES D'UTILISATION

- Distribution d'eau potable.
- Transport d'eau pour applications industrielles.
- Collecte de drainage et égout
(tuyaux enterrés, sortie de mer, tuyaux posés dans l'eau, tuyaux au-dessus du sol, système d'irrigation, tubes suspendus au-dessus des ponts).

EAU - EN 12201 / ISO 4427

- Transport et distribution des carburants gazeux
(tuyaux enterrés pour gaz naturel : méthane, propane, éthane, isobutane, gaz manufacturé, gaz de pétrole liquéfié GPL).

GAZ - EN 1555 / ISO 4437

- Transport de fluides pour applications industrielles.
- Évacuation et égout souterrain sans pression.
- Système de protection incendie souterrain.

COMPATIBILITÉ DE SOUDAGE

Les raccords électrosoudable Nupi peuvent être soudés avec des tubes et raccords à embout mâle en PE 80, PE 100 et en PE 100 RC.

APPLICATION

Pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine y compris transport des eaux brutes.

Température maxi 40° C.

Des facteurs de déclassement pour la pression doivent être considérés quand la température est au-dessus de 20° C (coefficient de détimbrage) dans les domaines du gaz et des réseaux secs.

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DE MARQUAGE

RÉFÉRENCES STANDARDS :

GAZ EN1555
EAU EN12201
UNI - KIWA QUALITÉ KQ

PLAGE DE FUSION TUYAU :

SDR7.4 - SDR17.6

CERTIFICATION :

KIWA QUALITÉ KQ



SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DE SOUDAGE ET TRAÇABILITÉ

