

MANCHON ET ADAPTATEUR UNIVERSELS

autobutés large tolérance verrouillés

pour tuyaux PEHD, PVC, bi-orienté, fonte ductile, acier, amiante ciment

CARACTÉRISTIQUES :

- Revêtement époxy bleu
- Fonte GS 500
- Boulonnerie acier inox A2.
- Joint EPDM.
- Déviation angulaire : manchon 8°, adaptateur 4°.

Manchon



Référence	Tolérance	PN	Poids kg
RES_145000	39-52	10-16	5,100
RES_145002	49-64	10-16	5,600
RES_145004	63-83	10-16	12,100
RES_145006	78-103	10-16	13,600
RES_145008	87-117	10-16	14,400
RES_145010	100-130	10-16	16,200
RES_145012	117-147	10-16	18,200
RES_145014	138-168	10-16	20,000
RES_145016	152-182	10-16	21,600
RES_145018	172-202	10-16	22,600
RES_145020	198-228	10-16	27,800
RES_145022	217-257	10-16	31,100
RES_145024	245-285	10-16	43,200
RES_145026	300-340	10-16	60,000
RES_145028	340-380	10-16	66,000
RES_145030	390-430	10-16	80,000

Adaptateur



Référence	DN	Tolérance	PN	Poids kg
RES_150000	50	39-52	10-16	4,100
RES_150002	50	49-64	10-16	4,200
RES_150004	60-65	63-83	10-16	7,600
RES_150006	80	78-103	10-16	8,400
RES_150008	100	87-117	10-16	9,200
RES_150010	100	100-130	10-16	10,000
RES_150012	125	117-147	10-16	11,600
RES_150016	150	152-182	10-16	14,000
RES_150020	200	198-228	10-16	18,000
RES_150024	250	245-285	10-16	27,800
RES_150026	300	300-340	10-16	34,300
RES_150028	350	340-380	10-16	50,000
RES_150030	400	390-430	10-16	65,000

Pour d'autres tolérances : nous consulter

Manchon



Référence	DN	Tolérance	PN	Poids kg
RES_146000	50	46-71	25	4,800
RES_146004	65	63-90	25	5,600
RES_146006	80	84-105	25	7,200
RES_146010	100	104-132	25	9,400
RES_146012	125	132-155	25	12,000
RES_146016	150	154-192	25	14,800
RES_146020	200	192-232	25	28,600
RES_146022	225	230-268	25	33,400
RES_146024	250	267-310	25	40,000
RES_146026	300	315-356	25	51,000
RES_146028	350	352-393	25	61,200
RES_146030	400	392-433	25	73,200

Adaptateur



Référence	DN	Tolérance	PN	Poids kg
RES_151000	50	46-71	16	5,600
RES_151004	65	63-90	16	6,500
RES_151006	80	84-105	16	6,500
RES_151010	100	104-132	16	8,600
RES_151012	125	132-155	16	13,000
RES_151016	150	154-192	16	14,000
RES_151020	200	192-232	10-16	21,700
RES_151024	250	267-310	10-16	31,100
RES_151026	300	315-356	10-16	40,500
RES_151030	400	392-433	10-16	65,100

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

PN10

PN16

PN25

