

PRODUITS SPÉCIAUX

MANOMÈTRE (OU-92)

CARACTÉRISTIQUES:

- Boîtier inox à bain de glycérine.
- Température ambiante + 20°C + 60°C.
- Fluide + 60°C maxi.



Manomètre à prise instantanée

Référence	Graduation	Poids kg
92001	0-10	0,200

Manomètre radial

Référence	Désignation	Graduation	Poids kg
92005	Diamètre 50 raccord 1/4"	0-10	0,150
92006		0-16	0,150
92105	Diamètre 63 raccord 1/4"	0-10	0,250
92106		0-16	0,250
92107		0-25	0,250
92205	Diamètre 100 raccord 1/2"	0-10	0,710
92206		0-16	0,710



Nous consulter pour manomètre axial

RÉDUCTEUR DE PRESSION (OU-61)

MULTI-FILETÉ

CARACTÉRISTIQUES:

- Corps laiton.
- Fonctionne en toutes positions.
- Pression amont maxi 25 bars.
- Pression aval réglable de 1,5 à 5,5 bars.
- Livré pré-réglé à 3 bars
- Température maxi 80°C.
- 2 prises latérales pour mano en F1/4".
- Appareil robuste et sans entretien

Référence	Diamètre	Poids kg
61208	Multi-fileté M 3/4" - F 1/2" + 2 raccords	1,300
61206	Femelle - Femelle 3/4"	1,070

REDUFIX

CARACTÉRISTIQUES:

- Montage toutes positions.
- Pression amont maxi 15 bars.
- Pression aval réglable de 1,5 à 5 bars.
- Livré pré-réglé à 3 bars
- 1 prise pour mano en F1/4".

Référence	Diamètre	Poids kg
61207	Mâle 3/4" écrou prisonnier 3/4"	1,050



OUTILLAGE ET PRODUITS SPÉCIAUX