


RACCORD COUDÉ À 135° MÂLE

pour tubes PE et PVC **Joint large**

COUDE À 135° MÂLE

Sortie mâle
pas du gaz



Serrage de la jonction
avec la clé spécifique

Corps laiton



Raccord incorporé
à joint large



CARACTÉRISTIQUES

- Corps laiton CW617N / CR 450 (NF EN 1216X)
- Joint large NBR 70 SH certifié ACS
- Raccord autobuté joint large à serrage extérieur
- Garniture (écrou, rondelle, bague fendue) laiton CW617N au norme NF EN 1216X
- Le raccord est également présent sur les robinets de prise en charge, d'arrêt et robinet de compteur à joint large
- Réseau d'adduction d'eau potable
- Température du fluide inférieure à 40°
- Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube

GARNITURE POUR ROBINET ET RACCORD

Joint large

métrique


Référence	Ø ext poly (B)	Filetage (C)	D	Poids kg
RAC_SE20H	20	30x150	30	0,050
RAC_SE25H	25	36x150	36	0,070
RAC_SE32H	32	45x11 F/p	48	0,125
RAC_SE40H	40	55x11 F/p	58	0,250
RAC_SE50H	50	64x11 F/p	68	0,295
RAC_SE63H	63	80x11 F/p	85	0,480

série fer

Référence	Ø ext poly (B)	Filetage (C)	D	Poids kg
RAC_SE21H	21	30x150	30	0,060
RAC_SE27H	27	36x150	36	0,065
RAC_SE34H	34	45x11 F/p	48	0,130
RAC_SE42H	42	55x11 F/p	58	0,210
RAC_SE49H	49	64x11 F/p	65	0,260
RAC_SE60H	60	80x11 F/p	85	0,520

CLÉ DE SERRAGE

pour raccord **joint large**



* manche de clé page 140

Référence	DN	Poly	Clé (mm)	Poids kg
CLE_030	20	20	30	0,200
CLE_036	20	25	36	0,240
CLE_048	25	32	48	0,310
CLE_058	32	40	58	0,255
CLE_068	40	50	68	0,355

KIT DE TRANSFORMATION DE BOITIER

Pages 24 et 139



Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com



**joint
large**



**25
bars**

RACCORD COUDÉ À 135° MÂLE

pour tubes PE et PVC **Joint large**



série métrique

Référence	Ø ext poly	F	B	D	L	Poids kg
RAC_26022H	25	3/4"	36	30	80	0,350
RAC_26033H	32	1"	48	40	102	0,690
RAC_26044H	40	1"1/4	58	48	127	1,100
RAC_26055H	50	1"1/2	68	57	140	1,560

série fer

Référence	Ø ext	F	B	D	L	Poids kg
RAC_26322H	27	3/4"	36	30	81	0,345
RAC_26333H	34	1"	48	40	106	0,695
RAC_26344H	42	1"1/4	58	48	128	1,060
RAC_26355H	49	1"1/2	65	57	140	1,525

série réduit

Référence	Ø ext poly	F	B	D	L	Poids kg
RAC_26121H	25	1/2"	36	30	79	0,365
RAC_26132H	32	3/4"	48	40	101	0,710
RAC_26143H	40	1"	58	48	123	1,160
RAC_26154H	50	1"1/4	68	57	137	1,620

série fer réduit

Référence	Ø ext	F	B	D	L	Poids kg
RAC_26421H	27	1/2"	36	30	80	0,360
RAC_26432H	34	3/4"	48	40	105	0,715
RAC_26443H	42	1"	58	48	124	1,120
RAC_26454H	49	1"1/4	65	57	137	1,585

série augmenté

Référence	Ø ext poly	F	B	D	L	Poids kg
RAC_26223H	25	1"	36	30	84	0,335
RAC_26234H	32	1"1/4	48	40	106	0,640
RAC_26245H	40	1"1/2	58	48	130	1,045
RAC_26256H	50	2"	68	57	143	1,445

série fer augmenté

Référence	Ø ext	F	B	D	L	Poids kg
RAC_26523H	27	1"	36	30	85	0,330
RAC_26534H	34	1"1/4	48	40	110	0,645
RAC_26545H	42	1"1/2	58	48	131	1,005
RAC_26556H	49	2"	65	57	143	1,410