


RACCORD DROIT FEMELLE

pour tubes PE et PVC **Joint large**

FEMELLE

Serrage de la jonction avec la clé spécifique

Corps laiton



Sortie femelle pas du gaz



Raccord incorporé à joint large

CARACTÉRISTIQUES

- Corps laiton CW617N / CR 450 (NF EN 1216X)
- Joint large NBR 70 SH certifié ACS
- Raccord autobuté joint large à serrage extérieur
- Garniture (écrou, rondelle, bague fendue) laiton CW617N au norme NF EN 1216X
- Le raccord est également présent sur les robinets de prise en charge, d'arrêt et robinet de compteur à joint large
- Réseau d'adduction d'eau potable
- Température du fluide inférieure à 40°
- Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube

GARNITURE POUR ROBINET ET RACCORD

Joint large

métrique


Référence	Ø ext poly (B)	Filetage (C)	D	Poids kg
RAC_SE20H	20	30x150	30	0,050
RAC_SE25H	25	36x150	36	0,070
RAC_SE32H	32	45x11 F/p	48	0,125
RAC_SE40H	40	55x11 F/p	58	0,250
RAC_SE50H	50	64x11 F/p	68	0,295
RAC_SE63H	63	80x11 F/p	85	0,480

série fer

Référence	Ø ext poly (B)	Filetage (C)	D	Poids kg
RAC_SE21H	21	30x150	30	0,060
RAC_SE27H	27	36x150	36	0,065
RAC_SE34H	34	45x11 F/p	48	0,130
RAC_SE42H	42	55x11 F/p	58	0,210
RAC_SE49H	49	64x11 F/p	65	0,260
RAC_SE60H	60	80x11 F/p	85	0,520

CLÉ DE SERRAGE

pour raccord **joint large**



* manche de clé page 140

Référence	DN	Poly	Clé (mm)	Poids kg
CLE_030	20	20	30	0,200
CLE_036	20	25	36	0,240
CLE_048	25	32	48	0,310
CLE_058	32	40	58	0,255
CLE_068	40	50	68	0,355

KIT DE TRANSFORMATION DE BOITIER

Pages 24 et 139



Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com



joint large



25 bars

RACCORD DROIT FEMELLE

pour tubes PE et PVC **Joint large**



série métrique

Référence	Ø ext poly	T	B	D	L	Poids kg
RAC_13000H	16	3/8"	28	22	49	0,100
RAC_13011H	20	1/2"	30	27	52	0,130
RAC_13022H	25	3/4"	36	32	54	0,175
RAC_13033H	32	1"	48	40	63	0,310
RAC_13044H	40	1"1/4	58	48	80	0,525
RAC_13055H	50	1"1/2	68	57	85	0,695
RAC_13066H	63	2"	85	72	112	1,240

série fer

Référence	Ø ext	T	B	D	L	Poids kg
RAC_13300H	17	3/8"	28	22	48	0,100
RAC_13311H	21	1/2"	30	27	55	0,140
RAC_13322H	27	3/4"	36	32	55	0,175
RAC_13333H	34	1"	48	40	67	0,310
RAC_13344H	42	1"1/4	58	48	81	0,485
RAC_13355H	49	1"1/2	65	57	85	0,660
RAC_13366H	60	2"	85	72	95	1,240

série réduit

Référence	Ø ext poly	T	B	D	L	Poids kg
RAC_13121H	25	1/2"	36	32	53	0,170
RAC_13132H	32	3/4"	48	40	63	0,325
RAC_13143H	40	1"	58	48	77	0,505
RAC_13154H	50	1"1/4	68	57	83	0,640
RAC_13165H	63	1"1/2	85	72	117	1,440

série fer réduit

Référence	Ø ext	T	B	D	L	Poids kg
RAC_13421H	27	1/2"	36	32	54	0,165
RAC_13432H	34	3/4"	48	40	67	0,330
RAC_13443H	42	1"	58	48	78	0,465
RAC_13454H	49	1"1/4	65	57	83	0,605

série augmenté

Référence	Ø ext poly	T	B	D	L	Poids kg
RAC_13201H	16	1/2"	28	22	53	0,110
RAC_13212H	20	3/4"	30	27	53	0,160
RAC_13223H	25	1"	36	37	58	0,210
RAC_13234H	32	1"1/4	48	45	67	0,350
RAC_13245H	40	1"1/2	58	53	80	0,600
RAC_13256H	50	2"	68	64	85	0,785

série fer augmenté

Référence	Ø ext	T	B	D	L	Poids kg
RAC_13501H	17	1/2"	28	22	53	0,110
RAC_13512H	21	3/4"	30	27	54	0,170
RAC_13523H	27	1"	36	37	59	0,205
RAC_13534H	34	1"1/4	48	45	71	0,355
RAC_13545H	42	1"1/2	53	53	81	0,555
RAC_13556H	49	2"	65	64	85	0,750