


RACCORD DROIT À ÉCROU PRISONNIER

pour tubes PE et PVC **Joint large**

DROIT À ÉCROU PRISONNIER

Serrage de la jonction avec la clé spécifique

Corps laiton



Sortie écrou prisonnier pas du gaz



Raccord incorporé à joint large

CARACTÉRISTIQUES

- Corps laiton CW617N / CR 450 (NF EN 1216X)
- Joint large NBR 70 SH certifié ACS
- Raccord autobuté joint large à serrage extérieur
- Garniture (écrou, rondelle, bague fendue) laiton CW617N au norme NF EN 1216X
- Le raccord est également présent sur les robinets de prise en charge, d'arrêt et robinet de compteur à joint large
- Réseau d'adduction d'eau potable
- Température du fluide inférieure à 40°
- Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube

RACCORDS LAITON

GARNITURE POUR ROBINET ET RACCORD

Joint large

métrique


Référence	Ø ext poly (B)	Filetage (C)	D	Poids kg
RAC_SE20H	20	30x150	30	0,050
RAC_SE25H	25	36x150	36	0,070
RAC_SE32H	32	45x11 F/p	48	0,125
RAC_SE40H	40	55x11 F/p	58	0,250
RAC_SE50H	50	64x11 F/p	68	0,295
RAC_SE63H	63	80x11 F/p	85	0,480

série fer

Référence	Ø ext poly (B)	Filetage (C)	D	Poids kg
RAC_SE21H	21	30x150	30	0,060
RAC_SE27H	27	36x150	36	0,065
RAC_SE34H	34	45x11 F/p	48	0,130
RAC_SE42H	42	55x11 F/p	58	0,210
RAC_SE49H	49	64x11 F/p	65	0,260
RAC_SE60H	60	80x11 F/p	85	0,520

CLÉ DE SERRAGE

pour raccord **joint large**



* manche de clé page 140

Référence	DN	Poly	Clé (mm)	Poids kg
CLE_030	20	20	30	0,200
CLE_036	20	25	36	0,240
CLE_048	25	32	48	0,310
CLE_058	32	40	58	0,255
CLE_068	40	50	68	0,355

KIT DE TRANSFORMATION DE BOITIER

Pages 24 et 139




Fiche technique du catalogue disponible sur scop-fml.com



RACCORD DROIT À ÉCROU PRISONNIER

pour tubes PE et PVC **Joint large**



série métrique

Référence	Ø ext poly	T	B	D	L	Poids kg
RAC_17011H	20	1/2"	30	27	56	0,150
RAC_17022H	25	3/4"	36	32	69	0,230
RAC_17033H	32	1"	48	40	80	0,435
RAC_17044H	40	1"1/4	58	48	110	0,705
RAC_17055H	50	1"1/2	68	57	113	0,890
RAC_17066H	63	2"	85	72	150	1,820

série fer

Référence	Ø ext	T	B	D	L	Poids kg
RAC_17322H	27	3/4"	36	32	70	0,225
RAC_17333H	34	1"	48	40	84	0,440
RAC_17344H	42	1"1/4	58	48	111	0,665
RAC_17355H	49	1"1/2	65	57	113	0,855

série réduit

Référence	Ø ext poly	T	B	D	L	Poids kg
RAC_17132H	32	3/4"	48	40	89	0,415
RAC_17143H	40	1"	58	48	100	0,650
RAC_17154H	50	1"1/4	68	57	123	0,925

série fer réduit

Référence	Ø ext	T	B	D	L	Poids kg
RAC_17432H	34	3/4"	48	40	93	0,420
RAC_17443H	42	1"	58	48	101	0,610
RAC_17454H	49	1"1/4	65	57	123	0,900

série augmenté

Référence	Ø ext poly	T	B	D	L	Poids kg
RAC_17212H	20	3/4"	30	27	67	0,190
RAC_17223H	25	1"	36	32	72	0,285
RAC_17234H	32	1"1/4	48	40	93	0,515
RAC_17245H	40	1"1/2	58	48	100	0,815
RAC_17256H	50	2"	68	57	118	1,085

série fer augmenté

Référence	Ø ext	T	B	D	L	Poids kg
RAC_17512H	21	3/4"	30	27	70	0,200
RAC_17523H	27	1"	36	32	73	0,280
RAC_17534H	34	1"1/4	48	40	97	0,520
RAC_17545H	42	1"1/2	58	48	101	0,775
RAC_17556H	49	2"	65	57	118	1,050