

RACCORD MURAL

pour tubes PE, PVC à serrage extérieur **Joint large**



série femelle / poly

Référence	Ø ext poly	Femelle	Poids kg
RAC_29011H	20	1/2"	0,200
RAC_29121H	25	1/2"	0,240
RAC_29022H	25	3/4"	0,260



série fer femelle

Référence	Ø ext	Femelle	Poids kg
RAC_29311H	21	1/2"	0,230
RAC_29421H	27	1/2"	0,240
RAC_29322H	27	3/4"	0,270

POUR INFO TABLEAU DES TOLÉRANCES

série PVC / PE

Ø	Ø mini	Ø maxi
16	15,5	16,6
20	19,5	20,6
25	24,5	25,7
32	31,5	32,8
40	39,2	41,1
50	49,4	51,2
63	62,1	64,6

PE série fer

Ø	Ø mini	Ø maxi
17	16,5	17,6
21	20,5	21,7
27	26,5	27,6
34	33	34,7
42	40,4	42,8
49	48	49,8
60	59,3	61

GUIDE TECHNIQUE

(Filetage pas du gaz)

Dénomination				
Pouces	Ancienne dénomination	Nombre de filets au pouce	Diamètre ext. filetage	Diamètre int. filetage
1/8"	5-10	28	9,73	8,57
1/4"	8-13	19	13,16	11,45
3/8"	12-17	19	16,66	14,95
1/2"	15-21	14	20,96	18,63
3/4"	21-27	14	28,44	24,12
1"	26-34	11	33,25	30,29
1"1/4	33-42	11	41,91	38,95
1"1/2	40-49	11	47,8	44,85
2"	50-60	11	59,62	56,66
2"1/4	60-70	11	69,8	66,34
2"1/2	66-76	11	75,19	72,23
3"	80-90	11	87,89	84,93
3"1/2	90-102	11	100,33	97,38
4"	102-114	11	113,05	110,08
4"1/2	115-127	11	125,73	122,78
5"	127-140	11	138,43	135,48
6"	152-165	11	163,84	160,88

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

