

RACCORD MURAL

pour tubes PE, PVC à serrage extérieur **Joint torique**



femelle / poly

Référence	Ø ext poly	Femelle	Poids kg
RAC_29011	20	1/2"	0,205
RAC_29121	25	1/2"	0,255
RAC_29022	25	3/4"	0,275
RAC_29033	32	1"	0,390

POUR INFO TABLEAU DES TOLÉRANCES

série PVC / PE

Ø	Ø mini	Ø maxi
16	15,5	16,6
20	19,5	20,6
25	24,5	25,7
32	31,5	32,8
40	39,2	41,1
50	49,4	51,2
63	62,1	64,6

PE série fer

Ø	Ø mini	Ø maxi
17	16,5	17,6
21	20,5	21,7
27	26,5	27,6
34	33	34,7
42	40,4	42,8
49	48	49,8
60	59,3	61

GUIDE TECHNIQUE

(Filetage pas du gaz)

Dénomination				
Pouces	Ancienne dénomination	Nombre de filets au pouce	Diamètre ext. filetage	Diamètre int. filetage
1/8"	5-10	28	9,73	8,57
1/4"	8-13	19	13,16	11,45
3/8"	12-17	19	16,66	14,95
1/2"	15-21	14	20,96	18,63
3/4"	21-27	14	28,44	24,12
1"	26-34	11	33,25	30,29
1"1/4	33-42	11	41,91	38,95
1"1/2	40-49	11	47,8	44,85
2"	50-60	11	59,62	56,66
2"1/4	60-70	11	69,8	66,34
2"1/2	66-76	11	75,19	72,23
3"	80-90	11	87,89	84,93
3"1/2	90-102	11	100,33	97,38
4"	102-114	11	113,05	110,08
4"1/2	115-127	11	125,73	122,78
5"	127-140	11	138,43	135,48
6"	152-165	11	163,84	160,88

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

joint
torique



25
bars