

ROBINET AVANT COMPTEUR DN 15 À DN 40

à raccord incorporé droit et d'équerre

pour tubes PE, PVC à serrage extérieur **Joint torique**

CARACTÉRISTIQUES :

- Robinet en laiton à boisseau sphérique.
- Sphère laiton, bille pleine passage cylindrique.
- Joint de sphère en PTFE pur.
- Manette & vis en laiton, réversible et incorrodable.

Sortie joint torique



ROBINET DROIT (RD-511)



Joint torique

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RD_51100	15	20	3/4"	0,370
RD_51101	15	25	3/4"	0,350
RD_51102	15	32	3/4"	0,525
RD_51103	20	25	1"	0,470
RD_51104	20	32	1"	0,620
RD_51105	20	40	1"	1,330
RD_51106	25	32	1"1/4	1,405
RD_51107	25	40	1"1/4	1,525
RD_51109*	30	40	1"1/2	2,130
RD_51110*	30	50	1"1/2	2,150
RD_51111*	40	40	2"	2,540
RD_51112*	40	50	2"	2,260
RD_51113*	40	63	2"	3,330

* corps et manette en bronze



Joint torique

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RD_51121	15	25	3/4"	0,485

ACCESSOIRES
DE COMPTEUR

ROBINET ÉQUERRE (RE-511)



Joint torique

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RE_51100	15	20	3/4"	0,370
RE_51101	15	25	3/4"	0,340
RE_51102	15	32	3/4"	0,660
RE_51103	20	25	1"	0,570
RE_51104	20	32	1"	0,570
RE_51105	20	40	1"	1,320
RE_51107	25	40	1"1/4	1,370
RE_51108	30	32	1"1/2	1,410
RE_51109	30	40	1"1/2	1,470
RE_51110	30	50	1"1/2	2,260
RE_51111	40	40	2"	2,300
RE_51112	40	50	2"	2,615



Joint torique

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RE_51121	15	25	3/4"	0,485

Possibilité d'inviolabilité
sur tous les robinets DN 15
Voir page 75



Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

joint
torique



16
bars

Passage
intégral