

BOUCHON D'EXTRÉMITÉ, RACCORD À BRIDE

à compression pour PE

Bouchon (EP-412)



Référence	Ø ext poly	Lg	Poids kg
NUP_B2016	16	58	0,031
NUP_B2020	20	65	0,054
NUP_B2025	25	67	0,063
NUP_B2032	32	83	0,110
NUP_B2040	40	90	0,204
NUP_B2050	50	97	0,300
NUP_B2063	63	120	0,503
NUP_B2075	75	142	0,775
NUP_B2090	90	162	1,178
NUP_B20110	110	200	1,840

Raccord à bride (EP-413)



Référence	Ø ext poly	DN	Lg	Poids kg
NUP_RAB5015	50	40	124	1,320
NUP_RAB5020	50	50	124	1,640
NUP_RAB6320	63	50	137	1,650
NUP_RAB7525	75	65	161	2,200
NUP_RAB9030	90	80	197	2,550
NUP_RAB9040	90	100	199	3,250
NUP_RAB11040	110	100	215	3,700
NUP_RAB12550	125	125	270	5,800
NUP_RAB12560	125	150	270	7,000
NUP_RAB16050	160	125	300	8,200

PIÈCES DE RECHANGE, RACCORD

à compression pour PE

Écrou (EP-100)



Référence	Ø	Poids kg
NUP_ECR016	16	0,016
NUP_ECR020	20	0,018
NUP_ECR025	25	0,020
NUP_ECR032	32	0,036
NUP_ECR040	40	0,070
NUP_ECR050	50	0,094
NUP_ECR063	63	0,158
NUP_ECR075	75	0,262
NUP_ECR090	90	0,424
NUP_ECR110	110	0,718

Anneau d'agrafage (EP-101)



Référence	Ø	Poids kg
NUP_AGR016	16	0,004
NUP_AGR020	20	0,006
NUP_AGR025	25	0,008
NUP_AGR032	32	0,010
NUP_AGR040	40	0,014
NUP_AGR050	50	0,016
NUP_AGR063	63	0,018
NUP_AGR075	75	0,020
NUP_AGR090	90	0,042
NUP_AGR110	110	0,082

Joint torique NBR (EP-102)



Référence	Ø	Poids kg
NUP_JTR016	16	0,001
NUP_JTR020	20	0,002
NUP_JTR025	25	0,002
NUP_JTR032	32	0,004
NUP_JTR040	40	0,006
NUP_JTR050	50	0,008
NUP_JTR063	63	0,010
NUP_JTR075	75	0,014
NUP_JTR090	90	0,018
NUP_JTR110	110	0,028

Bague de finition (EP-103)



Référence	Ø	Poids kg
NUP_BFR016	16	0,001
NUP_BFR020	20	0,002
NUP_BFR025	25	0,004
NUP_BFR032	32	0,008
NUP_BFR040	40	0,010
NUP_BFR050	50	0,018
NUP_BFR063	63	0,046
NUP_BFR075	75	0,070
NUP_BFR090	90	0,098
NUP_BFR110	110	0,130

PN16

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com



| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Raccords à compression



CARACTÉRISTIQUES

Manchon de réparation mécanique destiné à l'assemblage de tube pression en polyéthylène utilisé dans les systèmes d'adduction d'eau véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40° C ou dans des réseaux secs.

Liaison PE verrouillée 100% étanche.

MATIÈRE

Corps en PP noir (polypropylène haute qualité)

Douille en POM acétal noir

Joint en NBR 70 shore

Bague de serrage poly acétal blanc

Compatibilité applicable sur tube en PE 100, PE 80, PE 63, PE 40, PE32

Conformité internationale ISO 14236-2000

Norme VP 609 DIN 8076-3

Conforme aux normes pour l'adduction d'eau potable et des liquides à usage alimentaire DN 174 du Ministère de la santé publique.



PN10

PN16

AVANTAGES

- SÉCURITÉ : ÉTANCHÉITÉ INDÉPENDANTE DU SERRAGE
- GRANDE LONGUEUR D'EMBOÎTEMENT
- BAGUE DE CRAMPAGE POUR VERROUILLER L'ASSEMBLAGE
- ASSEMBLAGE DES TUBES SANS DÉMONTAGE COMPLET DU RACCORD

INTRODUCTION DE MONTAGE

- Couper avec le coupe-tube prévu
- Biseauter et nettoyer le tube avant l'installation
- Introduire la conduite à fond dans le corps du raccord à travers le joint torique
- Visser l'écrou sur le corps du raccord
- Utiliser une clé pour serrer l'écrou à fond

NB : nous recommandons fortement d'utiliser du ruban PTFE pour les raccords à visser.

PN16

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

