

KIT DE BRANCHEMENT (F-63E) (électrosoudable)



Référence	Ø conduite x Ø PE	Clé 6 pans	Poids kg
ELEC_K40X20	40X20	12	0,299
ELEC_K50X20	50X20	12	0,309
ELEC_K63X20	63X20	12	0,313
ELEC_K75X20	75X20	12	0,493
ELEC_K90X20	90X20	12	0,387
ELEC_K110X20	110X20	12	0,410
ELEC_K125X20	125X20	12	0,580
ELEC_K140X20	140X20	10	0,793
ELEC_K160X20	160X20	12	0,690
ELEC_K180X20	180X20	12	0,595
ELEC_K200X20	200X20	10	0,780
ELEC_K225X20	225X20	10	1,380
ELEC_K250X20	250X20	10	1,400
ELEC_K280X20	280X20	10	1,360
ELEC_K315X20	315X20	10	1,360

Référence	Ø conduite x Ø PE	Clé 6 pans	Poids kg
ELEC_K40X32	40X32	12	0,310
ELEC_K50X32	50X32	12	0,310
ELEC_K63X32	63X32	12	0,321
ELEC_K75X32	75X32	12	0,400
ELEC_K90X32	90X32	12	0,400
ELEC_K110X32	110X32	12	0,430
ELEC_K125X32	125X32	12	0,500
ELEC_K140X32	140X32	10	0,760
ELEC_K160X32	160X32	12	0,680
ELEC_K180X32	180X32	12	0,620
ELEC_K200X32	200X32	10	0,767
ELEC_K225X32	225X32	10	1,435
ELEC_K250X32	250X32	10	1,410
ELEC_K280X32	280X32	10	1,425
ELEC_K315X32	315X32	10	1,445

Référence	Ø conduite x Ø PE	Clé 6 pans	Poids kg
ELEC_K63X50	63X50	12	0,820
ELEC_K75X50	75X50	14	1,240
ELEC_K90X50	90X50	14	1,850
ELEC_K110X50	110X50	12	1,860
ELEC_K125X50	125X50	14	1,870
ELEC_K140X50	140X50	14	1,900
ELEC_K160X50	160X50	14	1,860
ELEC_K180X50	180X50	14	2,167
ELEC_K200X50	200X50	14	2,233
ELEC_K225X50	225X50	14	2,217
ELEC_K250X50	250X50	14	2,217
ELEC_K280X50	280X50	14	2,217
ELEC_K315X50	315X50	14	2,233

Référence	Ø conduite x Ø PE	Clé 6 pans	Poids kg
ELEC_K40X25	40X25	12	0,303
ELEC_K50X25	50X25	12	0,318
ELEC_K63X25	63X25	12	0,318
ELEC_K75X25	75X25	12	0,343
ELEC_K90X25	90X25	12	0,527
ELEC_K110X25	110X25	12	0,440
ELEC_K125X25	125X25	12	0,808
ELEC_K140X25	140X25	10	0,767
ELEC_K160X25	160X25	12	0,700
ELEC_K180X25	180X25	12	0,680
ELEC_K200X25	200X25	10	0,736
ELEC_K225X25	225X25	10	1,390
ELEC_K250X25	250X25	10	1,380
ELEC_K280X25	280X25	10	1,360
ELEC_K315X25	315X25	10	1,360

Référence	Ø conduite x Ø PE	Clé 6 pans	Poids kg
ELEC_K63X40	63X40	10	0,556
ELEC_K75X40	75X40	10	0,738
ELEC_K90X40	90X40	10	0,738
ELEC_K110X40	110X40	10	0,738
ELEC_K125X40	125X40	10	0,748
ELEC_K140X40	140X40	10	0,840
ELEC_K160X40	160X40	10	0,742
ELEC_K180X40	180X40	10	0,767
ELEC_K200X40	200X40	10	0,793
ELEC_K225X40	225X40	10	1,400
ELEC_K250X40	250X40	10	1,380
ELEC_K280X40	280X40	10	1,420
ELEC_K315X40	315X40	10	1,400

Référence	Ø conduite x Ø PE	Clé 6 pans	Poids kg
ELEC_K63X63	63X63	12	0,855
ELEC_K75X63	75X63	14	1,330
ELEC_K90X63	90X63	14	1,900
ELEC_K110X63	110X63	14	1,870
ELEC_K125X63	125X63	14	1,870
ELEC_K140X63	140X63	14	1,870
ELEC_K160X63	160X63	14	1,800
ELEC_K180X63	180X63	14	2,225
ELEC_K200X63	200X63	14	2,233
ELEC_K225X63	225X63	14	2,217
ELEC_K250X63	250X63	14	2,200
ELEC_K280X63	280X63	14	2,217
ELEC_K315X63	315X63	14	2,233

Clé hexagonale pour collier de prise (A-A01)

Référence	6 pans	Poids kg
ELEC_CLE10	10	0,400
ELEC_CLE12	12	0,600
ELEC_CLE14	14	1,200

DOMAINES D'UTILISATION

- Distribution d'eau potable.
- Transport d'eau pour applications industrielles.
- Collecte de drainage et égout
(tuyaux enterrés, sortie de mer, tuyaux posés dans l'eau, tuyaux au-dessus du sol, système d'irrigation, tubes suspendus au-dessus des ponts).

EAU - EN 12201 / ISO 4427

- Transport et distribution des carburants gazeux
(tuyaux enterrés pour gaz naturel : méthane, propane, éthane, isobutane, gaz manufacturé, gaz de pétrole liquéfié GPL).

GAZ - EN 1555 / ISO 4437

- Transport de fluides pour applications industrielles.
- Évacuation et égout souterrain sans pression.
- Système de protection incendie souterrain.

COMPATIBILITÉ DE SOUDAGE

Les raccords électrosoudable Nupi peuvent être soudés avec des tubes et raccords à embout mâle en PE 80, PE 100 et en PE 100 RC.

APPLICATION

Pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine y compris transport des eaux brutes.

Température maxi 40° C.

Des facteurs de déclassement pour la pression doivent être considérés quand la température est au-dessus de 20° C (coefficient de détimbrage) dans les domaines du gaz et des réseaux secs.

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DE MARQUAGE

RÉFÉRENCES STANDARDS :

GAZ EN1555
EAU EN12201
UNI - KIWA QUALITÉ KQ

PLAGE DE FUSION TUYAU :

SDR7.4 - SDR17.6

CERTIFICATION :

KIWA QUALITÉ KQ



SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DE SOUDAGE ET TRAÇABILITÉ

