

INVOLABILITÉ ET CLÉ (IN-57)

Pour concept fml

- ▶ Permet d'interdire toute possibilité d'ouverture et de fermeture sur des robinets FML DN 15 déjà installés.
- ▶ Permet la condamnation d'eau en cas de changement d'abonné.
- ▶ Inviolabilité sur tous les robinets FML DN 15 du catalogue possible avec le concept.



1)

CANON + CAPUCHON



Référence	Poids kg
57005B	0,048



2)

CLÉ




Référence	Poids kg
57006B	0,032



3)

CAPUCHON SEUL



Référence	Poids kg
57008B	0,002



1. Positionner la manœuvre ouverte ou fermée.
2. Desserrer la vis et déposer la manette.
3. Dépose de l'inviolabilité avec la clé de verrouillage.

joint
torique

joint
large

16
bars

ROBINET D'ARRÊT AVANT COMPTEUR DN 20

à boisseau sphérique et écrou serti **Inviolable et verrouillable**

Droit entrée mâle (RD-532)



Référence	DN	Filetage	Écrou	Lg mm	Poids kg
RD_53204	20	3/4"	1"	80	0,435
RD_53205	20	1"	1"	80	0,465

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

Droit raccord incorporé

Joint large (RD-531H)



Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RD_53103H	20	25	1"	0,610
RD_53104H	20	32	1"	0,640

Joint torique (RD-531)

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RD_53103	20	25	1"	0,600
RD_53104	20	32	1"	0,630