

COUDE, TÉ

à embout mâle (électrosoudable)

Coude à 90° à embout mâle (J-50E)



Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_RCEM90025	25	0,036
ELEC_RCEM90032	32	0,056
ELEC_RCEM90040	40	0,098
ELEC_RCEM90050	50	0,155
ELEC_RCEM90063	63	0,289
ELEC_RCEM90075	75	0,492
ELEC_RCEM90090	90	0,725
ELEC_RCEM90110	110	1,100
ELEC_RCEM90125	125	1,704
ELEC_RCEM90140	140	2,320
ELEC_RCEM90160	160	3,164
ELEC_RCEM90180	180	4,422
ELEC_RCEM90200	200	5,938
ELEC_RCEM90225	225	7,722
ELEC_RCEM90250	250	11,214
ELEC_RCEM90280	280	13,817
ELEC_RCEM90315	315	22,400
ELEC_RCEM90355	355	36,300
ELEC_RCEM90400	400	44,875
ELEC_RCEM90450	450	50,485
ELEC_RCEM90500	500	56,095

Coude à 45° à embout mâle (J-51E)



Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_RCEM45032	32	0,047
ELEC_RCEM45040	40	0,090
ELEC_RCEM45050	50	0,130
ELEC_RCEM45063	63	0,227
ELEC_RCEM45075	75	0,348
ELEC_RCEM45090	90	0,630
ELEC_RCEM45110	110	0,933
ELEC_RCEM45125	125	1,315
ELEC_RCEM45140	140	1,738
ELEC_RCEM45160	160	2,292
ELEC_RCEM45180	180	3,600
ELEC_RCEM45200	200	4,775
ELEC_RCEM45225	225	6,440
ELEC_RCEM45250	250	7,817
ELEC_RCEM45280	280	11,788
ELEC_RCEM45315	315	16,083
ELEC_RCEM45355	355	12,500
ELEC_RCEM45400	400	14,085
ELEC_RCEM45450	450	15,845
ELEC_RCEM45500	500	17,605

Raccord en té à embout mâle (J-52E)



Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_RTEM025	25	0,050
ELEC_RTEM032	32	0,080
ELEC_RTEM040	40	0,140
ELEC_RTEM050	50	0,194
ELEC_RTEM063	63	0,430
ELEC_RTEM075	75	0,624
ELEC_RTEM090	90	0,987
ELEC_RTEM110	110	1,656
ELEC_RTEM125	125	2,400
ELEC_RTEM140	140	3,133
ELEC_RTEM160	160	4,657
ELEC_RTEM180	180	5,438
ELEC_RTEM200	200	8,050
ELEC_RTEM225	225	10,222
ELEC_RTEM250	250	15,475
ELEC_RTEM280	280	22,783
ELEC_RTEM315	315	27,771
ELEC_RTEM355	355	48,150
ELEC_RTEM400	400	62,500



PN16

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

- autres dimensions, nous consulter

- gammes PN10 et PN25, nous consulter

DOMAINES D'UTILISATION

- Distribution d'eau potable.
- Transport d'eau pour applications industrielles.
- Collecte de drainage et égout
(tuyaux enterrés, sortie de mer, tuyaux posés dans l'eau, tuyaux au-dessus du sol, système d'irrigation, tubes suspendus au-dessus des ponts).

EAU - EN 12201 / ISO 4427

- Transport et distribution des carburants gazeux
(tuyaux enterrés pour gaz naturel : méthane, propane, éthane, isobutane, gaz manufacturé, gaz de pétrole liquéfié GPL).

GAZ - EN 1555 / ISO 4437

- Transport de fluides pour applications industrielles.
- Évacuation et égout souterrain sans pression.
- Système de protection incendie souterrain.

COMPATIBILITÉ DE SOUDAGE

Les raccords électrosoudable Nupi peuvent être soudés avec des tubes et raccords à embout mâle en PE 80, PE 100 et en PE 100 RC.

APPLICATION

Pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine y compris transport des eaux brutes.

Température maxi 40° C.

Des facteurs de déclassement pour la pression doivent être considérés quand la température est au-dessus de 20° C (coefficient de détimbrage) dans les domaines du gaz et des réseaux secs.

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DE MARQUAGE

RÉFÉRENCES STANDARDS :

GAZ EN1555
EAU EN12201
UNI - KIWA QUALITÉ KQ

PLAGE DE FUSION TUYAU :

SDR7.4 - SDR17.6

CERTIFICATION :

KIWA QUALITÉ KQ



SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DE SOUDAGE ET TRAÇABILITÉ

