

RÉDUCTION

à embout mâle (électrosoudable)



Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM32X25	32X25	0,022

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM50X25	50X25	0,063
ELEC_REDEM50X32	50X32	0,063
ELEC_REDEM50X40	50X40	0,083

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM75X32	75X32	0,179
ELEC_REDEM75X40	75X40	0,160
ELEC_REDEM75X50	75X50	0,194
ELEC_REDEM75X63	75X63	0,221

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM110X50	110X50	0,467
ELEC_REDEM110X63	110X63	0,475
ELEC_REDEM110X75	110X75	0,517
ELEC_REDEM110X90	110X90	0,525

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM140X90	140X90	0,963
ELEC_REDEM140X110	140X110	0,947
ELEC_REDEM140X125	140X125	1,053

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM180X125	180X125	1,721
ELEC_REDEM180X140	180X140	1,580
ELEC_REDEM180X160	180X160	1,641

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM225X160	225X160	3,100
ELEC_REDEM225X180	225X180	3,246
ELEC_REDEM225X200	225X200	3,417

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM280X200	280X200	6,233
ELEC_REDEM280X225	280X225	5,840
ELEC_REDEM280X250	280X250	7,300

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM355X250	355X250	11,558
ELEC_REDEM355X280	355X280	12,658
ELEC_REDEM355X315	355X315	11,917

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM40X25	40X25	0,039
ELEC_REDEM40X32	40X32	0,042

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM63X25	63X25	0,111
ELEC_REDEM63X32	63X32	0,113
ELEC_REDEM63X40	63X40	0,094
ELEC_REDEM63X50	63X50	0,125

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM90X50	90X50	0,267
ELEC_REDEM90X63	90X63	0,329
ELEC_REDEM90X75	90X75	0,400

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM125X63	125X63	0,567
ELEC_REDEM125X75	125X75	0,650
ELEC_REDEM125X90	125X90	0,469
ELEC_REDEM125X110	125X110	0,730

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM160X90	160X90	1,250
ELEC_REDEM160X110	160X110	1,275
ELEC_REDEM160X125	160X125	1,292
ELEC_REDEM160X140	160X140	1,420

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM200X140	200X140	2,219
ELEC_REDEM200X160	200X160	2,361
ELEC_REDEM200X180	200X180	2,517

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM250X180	250X180	4,700
ELEC_REDEM250X200	250X200	4,563
ELEC_REDEM250X225	250X225	4,633

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM315X225	315X225	7,444
ELEC_REDEM315X250	315X250	7,667
ELEC_REDEM315X280	315X280	8,156

Référence	Ø ext poly	Poids kg
ELEC_REDEM400X280	400X280	15,833
ELEC_REDEM400X315	400X315	16,667
ELEC_REDEM400X355	400X355	18,175



PN16

Gammes PN10 et PN25, nous consulter

DOMAINES D'UTILISATION

- Distribution d'eau potable.
- Transport d'eau pour applications industrielles.
- Collecte de drainage et égout
(tuyaux enterrés, sortie de mer, tuyaux posés dans l'eau, tuyaux au-dessus du sol, système d'irrigation, tubes suspendus au-dessus des ponts).

EAU - EN 12201 / ISO 4427

- Transport et distribution des carburants gazeux
(tuyaux enterrés pour gaz naturel : méthane, propane, éthane, isobutane, gaz manufacturé, gaz de pétrole liquéfié GPL).

GAZ - EN 1555 / ISO 4437

- Transport de fluides pour applications industrielles.
- Évacuation et égout souterrain sans pression.
- Système de protection incendie souterrain.

COMPATIBILITÉ DE SOUDAGE

Les raccords électrosoudable Nupi peuvent être soudés avec des tubes et raccords à embout mâle en PE 80, PE 100 et en PE 100 RC.

APPLICATION

Pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine y compris transport des eaux brutes.

Température maxi 40° C.

Des facteurs de déclassement pour la pression doivent être considérés quand la température est au-dessus de 20° C (coefficient de détimbrage) dans les domaines du gaz et des réseaux secs.

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DE MARQUAGE

RÉFÉRENCES STANDARDS :

GAZ EN1555
EAU EN12201
UNI - KIWA QUALITÉ KQ

PLAGE DE FUSION TUYAU :

SDR7.4 - SDR17.6

CERTIFICATION :

KIWA QUALITÉ KQ



SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DE SOUDAGE ET TRAÇABILITÉ

