

KIT DE BRANCHEMENT

avec robinet de prise en charge par le dessus
quart de tour intégré sortie joint large (**électrosoudable**)

Chapeau fonte
Carré de 30
Époxy bleu
fermeture à gauche (FAH)
Époxy noir
fermeture à droite (FSH)

Colonne
pour prise en charge

Corps bronze

Selle de branchement
et robinet monobloc
indémontable

Raccord incorporé
à joint large

Sur demande - options :
- Chapeau en bronze
- Fermeture à droite FSH

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet de prise en charge bronze 1/4 tour **NF EN 1982**
- Chapeau en fonte graphite sphéroïdale **EN-GJS-400-15** selon **DIN EN 1563** carré de 30 revêtement époxy pour une meilleure détection
- Raccord autobuté joint large à serrage extérieur
- Goupille inox
- Raccord du corps et carré de manœuvre en laiton **NF EN 1216X**
- Bille pleine laiton nickelé chromé **NF EN 1216X**
- Joint de sphère siège en PTFE pur
- Selle de branchement intégrée dans le robinet (double étanchéité joint torique + collage)
- Robinet prêt à souder
- Assemblage testé en usine
- Fermeture à gauche FAH
- Conditionnement en sachet individuel

EN ACCESSOIRES

MACHINE À PERCER
AVEC CLÉ À CLIQUET

Référence 81000



FORETS PVC ET BRIDE
POUR MACHINE À PERCER

Références 81300 à 81303
Références KIT_83020 à KIT_83040




MACHINE
ÉLECTROSOUDEBLE

Références ELEC_MS01
à ELEC_MS05



CLÉ DE SERRAGE

Références CLE_030
à CLE_068 (page 140)



31000A | **BAGUE
DE CENTRAGE**
Dn 20, 25, 30 et 40



- À monter sur le chapeau d'ordonnance
- Permet d'aligner les tubes de bouche à clé en PVC de Ø 90
- S'adapte sur tous les robinets de prise en charge
- Montage sans outil
- Bague de centrage en PE bleu

PN16

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com


FABRIQUÉ
EN FRANCE



KIT DE BRANCHEMENT

avec robinet de prise en charge par le dessus

quart de tour intégré sortie joint large (électrosoudable)



Référence	Ø conduite	Ø ext poly (B)	Ø passage	Poids kg
ELEC_05015020	50	25	25	2,460
ELEC_06315020	63		25	2,610
ELEC_07515020	75		25	2,620
ELEC_09015020	90		25	3,180
ELEC_11015020	110		25	3,475
ELEC_12515020	125		25	3,490
ELEC_14015020	140		25	3,525
ELEC_16015020	160		25	3,545
ELEC_18015020	180		25	3,475
ELEC_20015020	200		25	3,525
ELEC_22515020	225		25	3,255
ELEC_25015020	250		25	3,180
ELEC_28015020	280		25	3,275
ELEC_31515020	315		25	3,275



Référence	Ø conduite	Ø ext poly (B)	Ø passage	Poids kg
ELEC_06315030	63	40	40	5,665
ELEC_07515030	75		40	5,735
ELEC_09015030	90		40	5,670
ELEC_11015030	110		40	5,965
ELEC_12515030	125		40	5,980
ELEC_14015030	140		40	6,015
ELEC_16015030	160		40	6,035
ELEC_18015030	180		40	5,965
ELEC_20015030	200		40	6,015
ELEC_22515030	225		40	5,745
ELEC_25015030	250		40	5,675

Référence	Ø conduite	Ø ext poly (B)	Ø passage	Poids kg
ELEC_05015025	50	32	25	2,590
ELEC_06315025	63		25	2,740
ELEC_07515025	75		25	2,780
ELEC_09015025	90		25	3,430
ELEC_11015025	110		25	3,725
ELEC_12515025	125		25	3,740
ELEC_14015025	140		25	3,775
ELEC_16015025	160		25	3,795
ELEC_18015025	180		25	3,725
ELEC_20015025	200		25	3,775
ELEC_22515025	225		25	3,505
ELEC_25015025	250		25	3,430
ELEC_28015025	280		25	3,525
ELEC_31515025	315		25	3,525

Référence	Ø conduite	Ø ext poly (B)	Ø passage	Poids kg
ELEC_06315040	63	50	40	5,690
ELEC_07515040	75		40	5,760
ELEC_09015040	90		40	5,695
ELEC_11015040	110		40	5,990
ELEC_12515040	125		40	6,005
ELEC_14015040	140		40	6,040
ELEC_16015040	160		40	6,060
ELEC_18015040	180		40	5,990
ELEC_20015040	200		40	6,040
ELEC_22515040	225		40	5,770
ELEC_25015040	250		40	5,700

RACCORDS PE ET
ÉLECTROSOUDEABLE

BAGUE DE CENTRAGE



Référence	Hauteur (H)	Diamètre (D)	Poids kg
31000A	120	90	0,100

CLÉ DE SERRAGE

Référence	DN	Poly	Clé (mm)	Poids kg
CLE_036	20	25	36	0,240
CLE_048	25	32	48	0,310
CLE_058	30	40	58	0,255
CLE_068	40	50	68	0,355

Référence	Ø conduite	Ø ext poly (B)	Ø passage	Poids kg
ELEC_06315040-63	63	63	40	6,515
ELEC_07515040-63	75		40	6,585
ELEC_09015040-63	90		40	6,520
ELEC_11015040-63	110		40	6,815
ELEC_12515040-63	125		40	6,830
ELEC_14015040-63	140		40	6,865
ELEC_16015040-63	160		40	6,885
ELEC_18015040-63	180		40	6,815
ELEC_20015040-63	200		40	6,865
ELEC_22515040-63	225		40	6,595
ELEC_25015040-63	250		40	6,525

Tous nos robinets font l'objet de tests d'étanchéité :

- test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur
- test du raccordement
- test à la pression intérieure
- test à l'arrachement