

KIT DE BRANCHEMENT

avec robinet de prise en charge universel quart de tour
intégré sortie joint large (électrosoudable)

Chapeau fonte
Carré de 30
Époxy bleu
fermeture à gauche (FAH)
Époxy noir
fermeture à droite (FSH)

Corps laiton

Selle de branchement
et robinet monobloc
indémontable

Raccord incorporé
à joint large

Sur demande - options :
- Chapeau en bronze
- Fermeture à droite FSH

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet de prise en charge laiton 1/4 tour universel CW625N
- Chapeau en fonte graphite sphéroïdale **EN-GJS-500-7** selon **DIN EN 1563** carré de 30 revêtement époxy pour une meilleure détection
- Raccord autobuté joint large à serrage extérieur
- Goupille inox
- Raccord du corps et carré de manœuvre en laiton **NF EN 1216X**
- Bille pleine laiton nickelé chromé **NF EN 1216X**
- Sortie taraudée
- Joint de sphère siège en PTFE pur
- Robinet prêt à souder
- Assemblage testé en usine
- Fermeture à gauche FAH
- Conditionnement en sachet individuel

EN ACCESSOIRES

MACHINE À PERCER
AVEC CLÉ À CLIQUET

Référence 81000



FORETS PVC ET BRIDE
POUR MACHINE À PERCER

Références 81300 à 81303
Références KIT_83020H à KIT_83040H




MACHINE
ÉLECTROSOUISIBLE

Références ELEC_MS01
à ELEC_MS05



CLÉ DE SERRAGE

Références CLE_030
à CLE_068 (page 140)



BAGUE DE CENTRAGE

31000H DN 20
31001H DN25
31002H DN 30 et 40




- À monter sur le chapeau d'ordonnance
- Permet d'aligner les tubes de bouche à clé en PVC de Ø 90
- S'adapte sur les robinets de prise en charge universel
- Montage sans outil
- Bague de centrage en PE bleu

PN16

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

FABRIQUÉ
EN FRANCE





KIT DE BRANCHEMENT

avec robinet de prise en charge universel quart de tour
intégré sortie joint large (électrosoudable)



Référence	Ø conduite	Ø ext poly (B)	Ø passage	Poids kg
ELEC_05015020UH	50	25	21	2,260
ELEC_06315020UH	63		21	2,410
ELEC_07515020UH	75		21	2,420
ELEC_09015020UH	90		21	2,980
ELEC_11015020UH	110		21	3,275
ELEC_12515020UH	125		21	3,290
ELEC_14015020UH	140		21	3,325
ELEC_16015020UH	160		21	3,345
ELEC_18015020UH	180		21	3,275
ELEC_20015020UH	200		21	3,325
ELEC_22515020UH	225		21	3,055
ELEC_25015020UH	250		21	2,980
ELEC_28015020UH	280		21	3,075
ELEC_31515020UH	315		21	3,075

Référence	Ø conduite	Ø ext poly (B)	Ø passage	Poids kg
ELEC_05015025UH	50	32	25	2,310
ELEC_06315025UH	63		25	2,460
ELEC_07515025UH	75		25	2,500
ELEC_09015025UH	90		25	3,150
ELEC_11015025UH	110		25	3,445
ELEC_12515025UH	125		25	3,460
ELEC_14015025UH	140		25	3,495
ELEC_16015025UH	160		25	3,515
ELEC_18015025UH	180		25	3,445
ELEC_20015025UH	200		25	3,495
ELEC_22515025UH	225		25	3,225
ELEC_25015025UH	250		25	3,150
ELEC_28015025UH	280		25	3,245
ELEC_31515025UH	315		25	3,245

Référence	Ø conduite	Ø ext poly (B)	Ø passage	Poids kg
ELEC_06315030UH	63	40	40	6,155
ELEC_07515030UH	75		40	6,225
ELEC_09015030UH	90		40	6,160
ELEC_11015030UH	110		40	6,455
ELEC_12515030UH	125		40	6,470
ELEC_14015030UH	140		40	6,505
ELEC_16015030UH	160		40	6,525
ELEC_18015030UH	180		40	6,455
ELEC_20015030UH	200		40	6,505
ELEC_22515030UH	225		40	6,235
ELEC_25015030UH	250		40	6,165


Référence	Ø conduite	Ø ext poly (B)	Ø passage	Poids kg
ELEC_06315040UH	63	50	40	5,670
ELEC_07515040UH	75		40	5,740
ELEC_09015040UH	90		40	5,675
ELEC_11015040UH	110		40	5,970
ELEC_12515040UH	125		40	6,985
ELEC_14015040UH	140		40	6,020
ELEC_16015040UH	160		40	6,040
ELEC_18015040UH	180		40	5,970
ELEC_20015040UH	200		40	6,020
ELEC_22515040UH	225		40	5,750
ELEC_25015040UH	250		40	5,680

BAGUE DE CENTRAGE



Référence	DN	Hauteur (H)	Diamètre (D)	Poids kg
31000H	20	25	90	0,035
31001H	25	30	90	0,105
31002H	32 - 40	140	90	0,140

CLÉ DE SERRAGE



Référence	DN	Poly	Clé (mm)	Poids kg
CLE_036	20	25	36	0,240
CLE_048	25	32	48	0,310
CLE_058	32	40	58	0,255
CLE_068	40	50	68	0,355

Référence	Ø conduite	Ø ext poly (B)	Ø passage	Poids kg
ELEC_06315040-63UH	63	63	40	6,615
ELEC_07515040-63UH	75		40	6,685
ELEC_09015040-63UH	90		40	6,620
ELEC_11015040-63UH	110		40	6,915
ELEC_12515040-63UH	125		40	6,930
ELEC_14015040-63UH	140		40	6,965
ELEC_16015040-63UH	160		40	6,985
ELEC_18015040-63UH	180		40	6,915
ELEC_20015040-63UH	200		40	6,965
ELEC_22515040-63UH	225		40	6,995
ELEC_25015040-63UH	250		40	6,625

Tous nos robinets font l'objet de tests d'étanchéité :

- test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur
- test du raccordement
- test à la pression intérieure
- test à l'arrachement