

## HYMAX ADAPTATEUR À BRIDE

### NO-HYB0054 A NO-HYB0678



#### Avantage produit :

- Très grandes tolérances :
- Avec bagues incorporées amovibles
- Rapidité de montage :
- Seulement 1 ou 2 boulons
- Multimatériaux :
- Fonte,PVC,Acier,PRV,Fibro-ciment,PP,PEHD,etc
- Pression de service jusqu'à 16 bars
- Avec attestation de conformité sanitaire

#### Tableau des dimensions et poids

Référence	Tolérance	DN	Poids (kg)
NO-HYB 0054	41-54	40	2,500
NO-HYB 0077	54-77	50	5,000
NO-HYB 0108	88-108	80	5,500
NO-HYB 0143	108-143	100	7,020
NO-HYB 0162	130-162	125	8,620
NO-HYB 0190	158-190	150	11,600
NO-HYB 0195	163-195	150	11,900
NO-HYB 0222	190-222	200	14,600
NO-HYB 0250	217-250	200	15,350
NO-HYB 0305	272-305	250	18,250
NO-HYB 0311	278-311	250	18,250
NO-HYB 0347	315-347	300	20,800
NO-HYB 0366	334-366	300	21,300
NO-HYB 0434	378-434	350	25,000
NO-HYB 0488	434-488	400	60,000
NO-HYB 0600	546-600	550	70,000
NO-HYB 0678	614-678	600	75,000

#### Caractéristiques :

- À partir du DN 40 jusqu'au DN 600
- Très grandes tolérances
- Jusqu'à 16 bars
- Système de joint à lèvres hydraulique avec bagues incorporées amovibles
- Corps en acier avec revêtement Epoxy
- Joint EPDM grade eau potable
- Boulonnerie inox AISI 304
- Déviations angulaires jusqu'à 6°
- Bride normalisée ISO PN 10 et /ou 16 pour les modèles à bride
- (Jusqu'au DN 150 compris :ISO PN 10 puis ISO PN 16)