F M L

F I C H E TECHNIQUE

MANCHON DE RÉPARATION HYDROFLEX
SYSTÈME JOINT A LÈVRE
DN 40 LARGEUR 140 mm
26247 A 26260

Avantage produit :

Réparation définitive
Multi-réparations : larges casses, trous, déviations angulaires, cisaillements
Facile et rapide à installer : même dans des conditions difficiles
Multi-matériaux : Fonte, PVC, Acier, PRV, Fibro-ciment ,PP
Le raccord pour réseaux pression HYDROFLEX Repamax a été conçu pour apporter une solution définitive de réparation
L'HYDROFLEX est un raccord "ouvert" muni d'un système de fixation "homogène" étudié pour une pose facile et rapide même dans des conditions difficiles (boues, humidité)
Grâce à son système breveté de joint à lèvre hydraulique L' HYDROFLEX utilise la pression du réseau pour garantir l'étanchéité à long terme
De par sa conception ,le raccord HYDROFLEX permet de réparer tout type de casse, pouvant mesurer jusqu'à 210 mm de large

Caractéristiques techniques :

Matériaux : coque et visserie en acier inox AISI 304, joint en EPDM grade eau potable ACS
Tenue à la pression: jusqu'à 24 bars (selon DN)
Tenue à la température : T -30° C à + 85° C (100° C temp)
Déviation angulaire : jusqu'à 6° (selon largeur)

Domaine d'applications :

Réparation définitive :la conception du raccord garantie une parfaite étanchéité à long terme
Connexion multi-matériaux :Fonte ,PVC, PVC bi-orienté ,Acier, PRV ,Fibro-ciment, PP
Réseaux pression enterrés : AEP,Industrie ,Génis climatique ,Assainissement pression
Système breveté de fixation "homogène"
L'ouverture et la fermeture du raccord s'éffectuent en conservant les écrous vissés sur la boulonnerie

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES
TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com
www.scop-fml.com

FML

Tableau des dimensions et poids

Référence	DN	Tolérance	Poids (kg)
26247	40	45-57	2,050
26248	50	52-64	2,010
26249	65	59-71	2,200
26250	80	71-84	2,300
26251	80	81-93	2,330
26252	80	87-109	3,400
26253	100	108-131	3,700
26254	100	121-144	4,100
26255	125	138-160	4,300
26256	150	147-169	4,600
26257	150	164-186	4,700
26258	200	190-212	4,800
26259	200	210-232	5,100
26260	200	230-252	5,800