

RACCORD FLEX SEAL CONNEXION ET RÉPARATION MULTIMATÉRIAUX

NO-SC65 A NO-SC645



caractéristiques :

Les raccords multimatériaux flex-seal plus sont des raccords droit munis d'une bande centrale en inox anti- cisaillement

Les raccords flex-seal permettent de réparer des conduites de matériaux différents

Les parties inox sont assemblées par clinchage et non soudées pour optimiser la tenue dans le temps

En EPDM et inox 304 ils sont très résistants et ont une durée de vie au moins égale à celle des canalisations

Ils résistent à une pression maximum de 1,5 bar

Une force de cisaillement (exprimée en newton) jusqu'à 25 fois le DN (en mm)

Les raccords flex seal peuvent être installés à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments et peuvent être enterrés ou posés en aérien

Un simple tournevis est nécessaire pour les mettre en place

Marquage CE ETA 09/0248 ils sont également certifiées CSTB



Tableau des demensions et poids

Référence	Tolérance	Largeur	poids (kg)
NO-SC 65	50-65	90	0,280
NO-SC 75	65-75	90	0,400
NO-SC 90	75-90	90	0,500
NO-SC 100	85-100	100	0,500
NO-SC 115	100-115	120	0,840
NO-SC 120	105-120	120	0,720
NO-SC 137	120-137	120	0,940
NO-SC 150	130-150	120	1,000
NO-SC 162	137-162	120	1,000
NO-SC 175	150-175	120	1,140
NO-SC 180	165-180	150	1,500
NO-SC 190	165-190	150	1,000
NO-SC 200	175-200	150	1,400
NO-SC 212	187-212	150	1,500
NO-SC 225	202-225	150	1,820
NO-SC 250	225-250	150	2,000
NO-SC 275	250-275	150	2,000
NO-SC 290	265-290	150	3,200
NO-SC 310	285-310	190	3,390
NO-SC 320	295-320	190	3,880
NO-SC 335	310-335	190	3,700
NO-SC 350	325-350	190	3,840
NO-SC 365	340-365	190	3,920
NO-SC 385	355-385	190	4,280
NO-SC 410	385-410	190	4,460
NO-SC 430	400-430	190	4,760
NO-SC 445	415-445	190	4,880
NO-SC 465	435-465	190	5,000
NO-SC 495	465-495	190	6,000
NO-SC 510	480-510	190	5,440
NO-SC 525	495-525	190	5,600
NO-SC 545	515-545	190	5,820
NO-SC 550	525-550	190	5,380
NO-SC 560	530-560	190	5,840
NO-SC 570	545-570	190	5,880
NO-SC 585	550-585	190	6,000
NO-SC 600	570-600	190	6,300
NO-SC 620	590-620	190	5,100
NO-SC 635	605-635	190	7,250
NO-SC 645	615-645	190	7,600