F M L

F I C H E TECHNIQUE

BRIDE RONDES EN FONTE ÉPOXY

BRIDE PLEINE

RES-095000 A RES-095026





Caractéristiques:

Plaque pleine en fonte à graphite sphéroîdale
Conforme aux exigences de la norme EN545, prévu pour être utilisée dans les réseaux d'eau potable , d'eaux usées urbaines
Les températures d'utilisation ne doivent pas excéder 65°C

Revêtement :

Peinture époxy alimentaire RAL5005
Epaisseur mini moyenne 250 microns

Remarque :

Les joints et boulons seront fournis sur demande
Pour la valeur du couple de serrage, se référer à la notice de pose

Tableau des dimensions et poids

Référence	DN	Diamètre extérieur	Epaisseur (a) mm	PN	Nombre de trous	Poids (kg)
RES_095000	40	150	19	10-16	4	2,000
RES_095002	50	165	19	10-16	4	2,350
RES_095003	60	175	19	10-16	4	2,700
RES_095004	65	175	19	10-16	4	2,800
RES_095006	80	200	19	10-16	8	3,900
RES_095008	100	220	19	10-16	8	4,800
RES_095010	125	250	19	10-16	8	5,600
RES_095012	150	285	19	10-16	8	7,800
RES_095014	200	340	20	10	8	12,000
RES_095016	250	400	22	10	12	16,900
RES_095018	300	455	24,5	10	12	23,500
RES_095022	400	565	24,5	10	16	
RES_095024	500			10	16	
RES_095026	600			10	16	

FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES
TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com
www.scop-fml.com