



BRIDE RONDE EN FONTE ÉPOXY BRIDE TARAUDÉE

GROS BOSSAGE M55X300

RES_095100 A RES_095118



Caractéristiques:

Plaque taraudée en fonte à graphite sphéroïdale

Conforme aux exigences de la norme EN545, prévu pour être utilisée dans les réseaux d'eau potable , d'eaux usées urbaines

Les températures d'utilisation ne doivent pas excéder 65°C

Revêtement:

Peinture époxy alimentaire RAL5005

Épaisseur mini moyenne 250 microns

Remarque :

Les joints et boulons seront fournis sur demande

Pour la valeur du couple de serrage, se référer à la notice de pose

Tableau des dimensions et poids

Référence	DN	Diamètre extérieur	Épaisseur (a) mm	PN	Nombre de trous	Poids (kg)
RES_095100	40	150	19	10-16	4	1,630
RES_095102	50	165	19	10-16	4	1,980
RES_095103	60	175	19	10-16	4	2,330
RES_095104	65	175	19	10-16	4	2,430
RES_095106	80	200	19	10-16	8	3,530
RES_095108	100	220	19	10-16	8	4,430
RES_095110	125	250	19	10-16	8	5,230
RES_095112	150	285	19	10-16	8	7,430
RES_095114	200	340	20	10	8	11,630
RES_095116	250	400	22	10	12	16,530
RES_095118	300	455	24,5	10	12	23,130