

MANCHON DE RÉPARATION SIMPLE BANDE TOUT INOX

LONGUEUR 300mm

24200 A 24228



Caractéristiques :

- Manchon de réparation simple bande conçu suivant DIN/EN destiné à la réparation des fissures longitudinales et circonférentielles des tyuaux endommagés véhiculant de l'eau potable ou de l'assainissement
- Ils peuvent être appliqués sur de l'acier , fonte ductile fibre ciment ,PVC
- Résistance à la pression de service 24 bars

Matière :

- Corps en acier inoxydable inox 304
- Goujons écrous et rondelles en acier inoxydable inox 304
- Joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM avec ACS
- Bouchons de protection aux extrémités des goujons

Tableau des dimensions et poids

Référence	Plage d'utilisation	Poids (kg)
24200	63-70	2,860
24201	68-76	2,930
24203	75-83	3,010
24204	82-89	3,080
24205	87-96	3,130
24207	102-112	3,430
24209	113-123	3,540
24211	120-130	3,700
24213	132-142	3,830
24214	135-145	3,870
24215	147-157	3,970
24216	160-170	4,150
24217	167-178	4,240
24218	176-187	4,340
24219	193-203	4,520
24220	215-225	5,090
24221	230-240	5,200
24222	240-250	5,400
24223	250-260	5,520
24224	261-271	5,650
24225	270-280	5,900
24226	280-291	5,890
24227	315-325	6,320
24228	320-330	6,420