


**SUPPORT COMPTEUR ÉQUIPÉ
D'UN ROBINET AVANT COMPTEUR DROIT SORTIE PE
A JOINT TORIQUE
ET D'UN CLAPET ANTI POLLUTION
(AVEC 2 PURGEURS IMPERDABLES)
55050 A 55055**



Caractéristiques:

Support compteur complètement équipé
(Support , robinet droit a joint torique , clapet antipollution)
vis inox de fixation en option

Matière :

Support compteur inox 304L
Manchon fixe et coulissant laiton CW617
Clapet antipollution laiton équipé de 2 purgeurs imperdables CW617
Robinet droit a joint torique CW617

En accessoires possibilité robinet inviolable sur DN15



clé	
référence	poids
57006B	0,030



Capuchon seul	
référence	poids
57008B	0,002



Canon + capuchon	
référence	poids
57005B	0,045

Tableau des dimensions et poids

DN	Référence	Diamètre PE	A (mini)	A (maxi)	B	C	D	E	Poids (kg)
DN 15 lg 110	55050	25	95	120	250	370	3/4"	3/4"	1,320
DN 15 lg 170	55051	25	160	185	250	430	3/4"	3/4"	1,320
DN 20 lg 190	55052	32	175	200	360	510	1"	1"	2,370
DN 25 lg 260	55053	40	250	280	470	660	1"1/4	1"1/4	5,265
DN 30 lg 260	55054	40	250	280	470	660	1"1/2	1"1/2	5,355
DN 40 lg 300	55055	50	290	310	520	740	2"	2"	7,670