


**ROBINET D'ARRET DE COMPTEUR DROIT DN20  
RACCORD INCORPORÉ  
JOINT LARGE**

## 51102H A 51103HR



### Caractéristiques :

Manœuvre 1/4 de tour  
Tournant sphérique , bille pleine et passage intégral  
Pression nominal 16 bars

### Matière :

Corps laiton CW 617 N au norme NF EN 1216X (matriçage ,décolletage )  
Écrou de compression anti friction et bague de crampage CW 617 N au norme NF EN 1216X (matriçage , decolletage )  
Joint d'étanchéité en NBR 70 shore certifié ACS  
Écrou serti laiton CW 617 N au norme NF EN 1216 X (matriçage ,décolletage ) percé pour plombage et taraudé au pas du gaz  
Joint d'étanchéité (siège ) PTFE pur certifié ACS  
Manette de manœuvre laiton au norme NF EN 1216X (matriçage)  
Bille laiton nickelée chromée au norme NF EN 1216X (matriçage , decolletage )  
Robinetterie 100% laiton passage intégral



### Tableau des dimensions et poids

Référence	DN	A Ø ext poly	T (écrou)	L ( mm)	H (mm)	Poids (kg)
51102H	20	25	1"	123	69	0,602
51103H	20	32	1"	134	69	0,732
51103HR	20	40	1"	152	69	1,050